

- 面单条码快速识别
- 底单照片高清存档
- 人脸自动追踪识别
- 条码规则智能过滤
- 兼容主流物流系统
- 客户定制快速响应
- 工业设计稳定可靠
- 安装部署简单方便



技术参数	
包裹识别速度	< 10 ms
景深范围	400~1200 mm
条码识别率	>99.98%
底单分辨率	2592*1944
人脸检测速度	1~2s
人脸检测率	95%
存图格式	JPG/PNG/BMP/RAW
人脸相机分辨率	1280*960
拍照范围	500~1100 mm
支持一维条码	Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 43, Planet, PDF417, EAN8, Code 93, UPC-E, Code 128, EAN 13
支持二维条码	QR Code, RSS/GS1 DataBar, DataMatrix
水印功能	支持
硬件	
底单相机	工业级500万像素
外置光源	30W 12V 1.6A
电源	Channel Well: 100-240V AC/50-60Hz, 1.7A Input, 12V DC, 3.33A 40W Output
拍照相机	120万像素
接口	USB 2.0
镜头	12 mm / F8
加密锁	硬件加密锁
软件	
系统软件	智能出库软件 (含驱动/出库等)
认证	
CE/FCC/UL/CCC	
物理和环境参数	
产品尺寸	16x53x103 cm (含支架)
产品重量	6.5 kg
环境参数	工作温度: -10°C~50°C, 工作湿度: 10-90%RH (非凝结) 存储温度: -40°C~70°C, 存储湿度: 10-90%RH (非凝结)